

## Drift och skötsel – fanérad Portal

Fanerade produkter är ytbehandlade med klarlack som ger en god fyllighet och finish.

### Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Det är av vikt att lacken är i samma ton och glans som ursprungs fanéret. Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information. Större skador kräver nedslipning och total omlackering.

Vi rekommenderar att du test lackerar på en mindre yta (exempelvis på dörrrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

### Rengöring

Rengör ovanifrån och ned. Doppa en svamp eller trasa i ljummet vatten och vrid ur ordentligt. Använd vanliga, icke alkaliska rengöringsmedel. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Om du har ett glasat dörrblad så är detta känsligt för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring av glasytan. Rengör med ljummet vatten och ett vanligt fönsterputsmedel. Det är viktigt att trasan är urvriden så att det inte droppar vatten på bottenstycket av dörrbladet.

### Underhåll

I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Produkter som används för möbelunderhåll, till exempel möbelvax och vaxpolish kan användas, men behövs i normala fall inte. Smörjning av gångjärn bör ske en gång om året.

## Drift och skötsel - målad Portal

Produkten är målad med färg för inomhusbruk som har en halvmatt glans och som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende. F

### **Förbättringsarbete**

Mindre skador bättras på med pensel. Det är viktigt att färgen är i samma NCS kulör och att den har samma glanstal som ursprungsfärgen.

Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information. Vi rekommenderar att du prov målar på en mindre yta (exempelvis på dörrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

### **Rengöring**

Rengör ovanifrån och ned. Doppa en svamp eller trasa i ljummet vatten och vrid ur ordentligt. Använd vanliga, icke alkaliska rengöringsmedel. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Om du har ett glasat dörrblad så är detta känsligt för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring av glasytan. Rengör med ljummet vatten och ett vanligt fönsterputsmedel. Det är viktigt att trasan är urvriden så att det inte droppar vatten på bottenstycket av dörrbladet.

### **Underhåll**

I regel krävs enbart rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn bör ske en gång om året.