

Dörrmiljö
Roommejts Portal



Dörrmiljö

Roommejts Portal



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Roommejts Portal tillverkas av massivt trä och kännetecknas av att dörrbladet livar med omslutande täta paneler i stängt läge. Dörrmiljön ger ett exklusivt intryck utan synliga karmar. Panelerna är öppningsbara för en enkel el installation. Välj mellan inåtgående eller utåtgående dörr.

Välj mellan massivt dörrblad 9x21 M eller 10x21 M, tätt eller glasat (glasurtag G01). Levereras med en anslagströskel av ek samt låskista ASSA 565. Standardbredd 1400 mm. Standardhöjd upp till 3100 mm. Vid högre höjder kontakta oss. Kan även fås som pardörr.

Tillval; Trycke ASSA 696 med tillhörande täckbricka ASSA 4265, mekanisk falltröskel, överluftsdon. Dörrstängare GEZE TS 3000 alternativt DORMA TS 93-system (eller annan önskad stängare), förberedelse för installation av elslutbleck, förberedelse för karmöverföring.

Ljudvärde Rw (labb)	38 - 43 dB
Min/max standardhöjd (listfritt)	Upp till 3100 mm
Min/max bredd (lika sidor)	*1050/1600 mm
Karmämnde	Dold massiv karm
Karmdjup	100 eller 120 mm
Ytskikt	Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér

* Mått 1050 mm upp till 1159 mm levereras ej med en öppningsbar panel för installation.

För ritningar och mer teknisk detaljerad information
besök vår hemsida, www.roommejts.se

ROOM
MEJTS™