

Drift och skötsel - fanérad Wood Frame

Fanerade produkter är ytbehandlade med klarlack som ger en fyllighet och snygg finish, samt en bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.

Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Det är av vikt att lacken är i samma ton och glans som ursprungs fanéret har. Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information. Större skador kräver nedslipning och total omlackering.

Vi rekommenderar att du test lackerar på en mindre yta (exempelvis på dörrrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

Rengöring

Rengör ovanifrån och ned. Torka av med en ordentligt urvriden fuktig trasa (ljummet vatten). Vätska får inte samlas på väggens golvprofil.

Använd vanliga, icke alkaliska rengöringsmedel (vanligt fönsterputsmedel går bra). Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Glaset är känsliga för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring.

Underhåll

Som regel krävs bara rengöring såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn av den tillhörande dörrmiljön, bör ske en gång om året.

|

Drift och skötsel - målad Wood Frame

Wood Frame är målad med färg för inomhusbruk med en halvmatt glans som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende. Färgen har även hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med en pensel.

Det är viktigt att färgen är i samma NCS kulör samt har samma glanstal som ursprungsfärgen. Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information.

Vi rekommenderar att du provmålar på en mindre yta (exempelvis på dörrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

Rengöring

Rengör ovanifrån och ned. Torka av med en ordentligt urvriden fuktig trasa (ljummet vatten). Vätska får inte samlas på väggens golvprofil.

Använd vanliga, icke alkaliska rengöringsmedel (vanligt fönsterputsmedel går bra).

Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Glaset är känsliga för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring.

Underhåll

Som regel krävs bara rengöring såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn av den tillhörande dörrmiljön, bör ske en gång om året.