

Drift och skötsel

Målad Wood Frame Classic

Wood Frame är målad med färg för inomhusbruk med en halvmatt glans, som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende. Färgen har även hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med en pensel.

Det är viktigt att färgen är i samma NCS kulör samt har samma glanstal som ursprungsfärgen. Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information.

Vi rekommenderar att du provmålar på en mindre yta (exempelvis på dörrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

Rengöring

Använd en mjuk trasa och en fönsterskrapa. Rengör med ett vanligt fönsterputsmedel eller ett icke alkaliskt rengöringsmedel tillsammans med ljummet vatten. Var sparsam med vattnet (se till att trasan är ordentligt urvriden) och rengör ovanifrån och ner. Torka av med en torr trasa. *Vätska får inte samlas eller rinna ner på golvprofilen.*

Använd *inte* produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Glaset är känsliga för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring av glasytorna.

Underhåll

I regel krävs enbart rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn av den tillhörande dörrmiljön, bör ske en gång om året.

Drift och skötsel

Fanérad Wood Frame Classic

Fanerade produkter är ytbehandlade med klarlack som ger en fyllighet och snygg finish, samt en bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.

Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Det är av vikt att lacken är i samma ton och glans som ursprungsfanéret har. Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information. Större skador kräver nedslipning och total omlackering.

Vi rekommenderar att du test lackerar på en mindre yta (exempelvis på dörrrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

Rengöring

Använd en mjuk trasa och en fönsterskrapa. Rengör med ett vanligt fönsterputsmedel eller ett icke alkaliskt rengöringsmedel tillsammans med ljummet vatten. Var sparsam med vattnet (se till att trasan är ordentligt urvriden) och rengör ovanifrån och ner. Torka av med en torr trasa. Vätska får inte samlas eller rinna ner på golvprofilen.

Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Glasen är känsliga för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring av glasytorna.

Underhåll

Som regel krävs bara rengöring såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn av den tillhörande dörrmiljön, bör ske en gång om året.

|

