

## Drift och skötsel - DEKO FG

**Glaspartier DEKO FG monteras i naturanodiserade eller lackerade aluminiumprofiler med glastejp mellan glasen.**

### **Material**

Golv- och takskena och karmprofil i aluminium. Glaspartier av härdat glas.

### **Aluminiumprofiler**

För att behålla aluminiumprofilernas utseende rekommenderar vi att dessa rengörs kontinuerligt. Rengör med vatten och mjuk trasa. Även ett neutralt rengöringsmedel med ett PH-värde mellan 6 - 8 kan användas. Alkaliska rengöringsmedel skall undvikas, då aluminiumprofiler ej tål det.

### **Glas**

DEKO FG är känslig för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring av glasytorna. Rengör med ljummet vatten och vanligt fönsterputsmedel och torka med en mjuk fuktig trasa och en gummiskrapa

Härdat glas har en mjuk yta. Vid det första rengöringstillfället och putsning skall du därför vara uppmärksam på att det glasade dörrbladet rengörs aktsamt och korrekt. Undvik vassa föremål och är det rikligt med smuts på glasen så måste de större partiklarna sköljas bort för att undvika att det blir repor vid avtorkningen.

### **Gummitätning**

Gummitätningar kräver normalt inget underhåll, men hamnar det smuts eller det blir fläckar på gummitätningen så tvättar man bort det med ljummet vatten och torkar med en trasa.

Vi hoppas att ni kommer trivas med era rena och snygga glasväggar!