

Drift och skötsel - målad Portal

Produkten är målad med färg för inomhusbruk som har en halvmatt glans och som uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende. Färgen har även hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med pensel. Det är viktigt att färgen är i samma NCS kulör och att den har samma glanstal som ursprungsfärgen.

Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information. Vi rekommenderar att du prov målar på en mindre yta (exempelvis på dörrrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

Rengöring

Rengör ovanifrån och ned. Doppa en svamp eller trasa i vatten och vrid ur ordentligt. Använd vanliga, icke alkaliska rengöringsmedel. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc. Har du ett glasurtag i dörrbladet så tänk på glaset är känsligt för diverse smuts och fettfläckar. Regelbunden rengöring rekommenderas med ljummet vatten och vanligt fönsterputsmedel. Använd en fuktig trasa och en gummiskrapa.

Underhåll

I regel krävs enbart rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn bör ske en gång om året.