

Dörrmiljö DEKO TG dörr



Dörrmiljö

DEKO TG dörr



DEKO TG dörr, är dörrmiljön som har ett massivt dörrblad med ett glasurtag (G01) monterat i en naturanodiserad aluminiumkarm. Karmen är delvis fylld med MDF vilket är en fördel för både stabiliteten och ljudmiljön. Komplettera med en panel ovan dörrbladet för att få ett annat uttryck och design. DEKO TG kan även fås som pardörr (reducerat ljudvärde). Levereras med anslagströskel i ek samt låskista ASSA 565 som standard.

DEKO TD dörr finns representerad i Sunda Hus miljödata och är bedömd i Byggvarubedömningen.

Ljudvärde Rw (labb)	35 - 38 dB
Modulmått	8-10 x 27M, 11 x 26M, 12 x 24M
Standardhöjd	21M, 2040 mm . Kontakta oss för höjder om tät panel över dörrblad önskas.
Karmämne	Naturanodiserad aluminium. Kan fås i valfri RAL kulör.
Karmdjup	64, 92, 118 eller 122 mm
Ytskikt	Valfri NCS-kulör eller valfritt fanér
Tillval	Trycke ASSA 696 med tillhörande täckbricka ASSA 4265, mekanisk falltröskel, dörrstängare, förberedelse för installation av elslutbleck/karmöverföring.