

## Drift och skötsel – DEKO TG dörr

### **Material**

Dörrbladet har en stomme av MDF och ett glasurtag av härdat glas. Detta är monterat i en naturanodiserad eller lackad aluminiumkarm. Trycke och gångjärn i aluminium.

### **Aluminiumprofiler**

För att behålla aluminiumprofilernas och beslagens utseende rekommenderar vi att dessa rengörs kontinuerligt. Rengör med vatten och en mjuk trasa. Du kan med fördel använda ett neutralt rengöringsmedel (pH-värde mellan 6-8). Alkaliska rengöringsmedel ska undvikas

### **Helglasat dörrblad**

Helglasade dörrblad kan vara känsliga för smuts och fett. Vi rekommenderar regelbunden rengöring av glasytan. Rengör med ljummet vatten och vanligt fönsterputsmedel. Använd en fuktig trasa och en gummiskrapa. Härdat glas har en mjuk yta. Vid det första rengöringstillfället är det därför viktigt att du rengör det korrekt och aktsamt. Undvik vassa föremål. Är glaset svårt smutsat så måste det sköljas ordentligt för att undvika repor vid avtorkningen.

### **Stomme av målad MDF/ förbättringsarbete**

Mindre skador bättras på med pensel. Det är viktigt att färgen är i samma NCS kulör och har samma glanstal som ursprungsfärgen.

Vi rekommenderar att du provmålar en mindre yta, (exempelvis på dörrens bak kant). Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

### **Stomme av fanérad MDF/förbättringsarbete**

Mindre skador bättras på med klarlack i rätt ton och glans. Det är av vikt att lacken är i samma ton och glans som ursprungsfanéret. Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information. Större skador kräver nedslipning och total omlackering.

Vi rekommenderar att du test lackar på en mindre yta (exempelvis på dörrens bak kant) för att försäkra dig om att förbättringsfärgen är kompatibel med ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. Mindre skador kan även lagas med vax till parkettgolv.

### **Rengöring**

Rengör ovanifrån och ned. Doppa en svamp eller trasa i vatten och vrid ur ordentligt. Använd vanliga, icke alkaliska rengöringsmedel. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

### **Underhåll**

I regel krävs bara rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Smörjning av gångjärn bör ske en gång om året.