

Glasvägg  
DEKO FG Silent





Glasvägg

# DEKO FG Silent



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata

**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

Glasväggen DEKO FG Silent har ett  $R_w$  (labb) värde på 44 alternativt 50 dB. Glasen monteras i naturanodiserade aluminiumprofiler mot golv, tak och vägg samt ansluter mot tillhörande vald dörrmiljö. Glasen sammanfogas mot varandra med svart fog eller aluminiumprofil som både ger god stabilitet och ljudtätning. Välj till en kulör på aluminiumprofilerna och du får ett helt annat uttryck och design på glasväggen. Standardhöjd upp till 4000 mm. Vid högre höjder kontakta oss.

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Ljudvärde $R_w$ (labb)      | 40-44 dB                                     |
| Standardhöjd                | Upp till 4000 mm                             |
| Profildjup, golv/tak profil | 57 mm                                        |
| Profilhöjd, golv/tak profil | 40 mm                                        |
| Ytskikt på profil           | Naturanodiserad alternativt valfri RAL kulör |
| Säkerhetsklass              | l(b)1                                        |

För ritningar och mer teknisk detaljerad information  
besök vår hemsida, [www.roommejts.se](http://www.roommejts.se)

ROOM  
MEJTS<sup>M</sup>