

## Drift och skötsel

# Roommejts Wood Slide - Målad

Roommejts Wood Slide är målad med en färg som är avsedd för inomhusbruk. Färgen har en halvmatt glans och uppfyller höga krav på täckningsförmåga samt utseende. Färgen har även hög motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

### Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med en pensel.

För att få det bästa resultatet är det viktigt att färgen är i samma NCS kulör och har samma glanstal som ursprungsfärgen.

Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information.

Vi rekommenderar att du prov målar på en mindre yta (exempelvis på dörrrens bak kant) för att försäkra dig om att färgen är kompatibel med den ursprungliga ytbehandlingen. Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Mindre skador kan även lagas med parkettgolvsax. Större skador kräver nedslipning och om målning.

### Rengöring

För rengöring av ett glasat dörrblad ska en mjuk trasa användas. Rengör med ett vanligt fönsterputsmedel eller ett icke alkaliskt rengöringsmedel tillsammans med ljummet vatten. Var sparsam med vattnet (se till att trasan är ordentligt urvriden) och rengör ovanifrån och ner. Torka av med en torr trasa. Vätska får inte samlas eller rinna ner på dörrbladets ram. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Glaset är känsligt för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring av glasytan

### Underhåll

I regel krävs enbart rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Genomgång av dörrbladets mekaniska delar bör ske en gång om året.

## Drift och skötsel

# Roommejts Wood Slide - Fanér

Våra fanérade produkter har en ytbehandling av ett klarlack som ger en snygg finish och en bra motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier.

### Förbättringsarbete

Mindre skador bättras på med ett klarlack. För att få det bästa resultatet är det viktigt att lacken är i samma ton och glans som ursprungens fanéret har.

Kontakta oss så hjälper vi dig med denna information.

Vi rekommenderar att du test lackerar på en mindre yta (exempelvis på dörrens bak kant) för att försäkra dig om att lacken är kompatibel med ytbehandlingen.

Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling.

Mindre skador kan även lagas med parkettgolvsvax. Större skador kräver nedslipning och total om lackering.

### Rengöring

För rengöring av ett glasat dörrblad ska en mjuk trasa användas. Rengör med ett vanligt fönsterputsmedel eller ett icke alkaliskt rengöringsmedel tillsammans med ljummet vatten. Var sparsam med vattnet (se till att trasan är ordentligt urvriden) och rengör ovanifrån och ner. Torka av med en torr trasa. Vätska får inte samlas eller rinna ner på dörrbladets ram. Använd inte produkter som kan repa eller lösa upp ytan, så som skurpulver, stålull, lösningsmedel etc.

Glaset är känsligt för diverse smuts och fettfläckar. Därför rekommenderas regelbunden rengöring av glasytan

### Underhåll

I regel krävs enbart rengöring, såvida inte skador har uppstått eller onormalt slitage har förekommit. Genomgång av dörrbladets mekaniska delar bör ske en gång om året.